

Kanalballenpresse **ALBAMAT 500 V5**

Abbildung: vertikal 5-fach automatisch



Presskraft [kN/t]	600/60		
Spezifische Presskraft [N/cm²]	78		
Antrieb [kW]	15	18,5	22
Durchsatz-Pappe B19 (ca.) [t/h]	2,6	2,8	3,3
Volumen-Leerlauf [m³/h]	124	132	158
Volumen-Betriebsbedingungen B19 [m³/h]	75	80	95
Zykluszeit [sec]	32	30	25
Einfüllöffnung (B x L) [mm]	1140 x 1500		
Ballenquerschnitt (B x H x L = var.) [mm]	1080 x 750 x 1200		
Ballengewicht (Papier, Pappe) [kg]	450–500 kg (je nach Art des Materials)		
Gesamtgewicht [kg]	7800		



- geeignet zum Verpressen von:
Papier, Pappe, Druckereiabfällen, Folien, PET, Hartkunststoffen
- Schneidkanten-Freistoßer und Ölkühler als Grundausrüstung
- Boden- und Kolbenschieber zur Abdeckung der Nadelöffnung
- Kanalverstellung 3-seitig, hydraulisch-automatisch
- Fotozellensteuerung im Füllschacht
- kontinuierliche Beschickung durch Förderband etc.
- zusätzliche Lichtschranke für Überfüllung
- abklappbare Abbindevorrichtung für Transport und Service
- Bedienseite frei wählbar
- einfache Bedienung über Touch Panel

